



RIIKKU GROUP NOSTO-OHJEET

Tämä ohjeistus on tehty kaide- ja parvekelasipukkien sekä parvekelasikiskojen nostoihin nosturilla.

Ohjeistuksen tarkoituksena on kyetä suorittamaan nostot riittävän turvallisesti, jotta vältetään henkilö- ja aineellisilta vahingoilta.

1. NOSTOALUEEN RAJAUS

Jos on erityistä syytä varoa rakennustyössä käytettävää konetta tai laitetta, on se vaara-alueineen erotettava sopivalla aitauksella tai muulla tavoin muusta ympäristöstä. Jos näin ei voida tehdä, kone tai laite on varustettava sopivaan paikkaan asetetuilla näkyvillä, kestävillä ja asianmukaisilla varoitusmerkinnoilla.

Jos työskentelypaikoille tai kulkuteille voi pudota rakennustarvikkeita tai -jätteitä, on suojaksi järjestettävä tarkoituksenmukaisia kaiteita, aitauksia, suojakatoksia tai muita turvallisuuslaitteita. Mikäli turvallisuuslaitteet eivät ole paikoillaan, vaara-alueelle pääsy on estettävä luotettavalla tavalla, esimerkiksi vartijaa käyttämällä.

2. NOSTURIN TUENTA

Ajoneuvo- tai kuormausnosturia käytettäessä on erityisesti varmistauduttava, että maapohjan kantavuus on riittävä nosturin sijoituspaikalla. Nosturin tukijalkojen alla on käytettävä riittävän suuria pintapainetta pienentäviä tuentalevyjä. Kaivannot ja maanalaiset kanaalit on huomioitava nosturin pystytyksessä. **Nosturin pystytyksen hyväksyy päätoteuttajan edustaja. Nosturin sijoituksesta ja käytöstä on tehtävä pystytyspöytäkirja päätoteuttajan toimesta.**



3. TUULIOLOSUHTEET

Nostoissa on huomioitava tuuliolosuhteet. Taakka on oltava hallittavissa kaikissa olosuhteissa. Työmailla on huomioitava, että tuuliolosuhteet voivat poiketa eri nostokohdissa. Maksimi tuuliraja on 12,5 m/s. Tarvittaessa nosto on keskeytettävä.

4. KAIDELASIEN NOSTO

Kaidelasipukit nostetaan lyhyillä silmukkanostovöillä, jotta laatan ja ylemmän laatan väliin jää riittävästi tilaa.



5. PARVEKELASIEN NOSTO

Parvekelasit nostetaan pitkillä silmukkanostovöillä tai umpinostovöillä. Nostoapuvälineiden valinnassa on huomioitava niiden riittävä pituus, jotta lasipukin parvekelaatalle vetäminen turvallisesti on mahdollista. Suositeltava nostoapuväline on umpinostovyö 4/8 m.



6. PARVEKELASIKISKOJEN NOSTO

Kiskojen nosto suoritetaan nostoihin suunnitellulla **nostolaatikolla**. Laatikkoa nostettaessa on nostoapuvälineet kiinnitettävä siten, että laatikko nousee hieman vinossa (avoin pää ylempänä). Tällä estetään kiskojen liukuminen pois laatikosta



7. KISKOJEN NOSTO NIPPUINA

Kiskojen nosto ilman nostolaatikkaa suoritetaan käyttämällä lyhyitä päällysterakseja kiristämällä kiskonipun ympärille (hirtto). Näiden jatkoksi laitetaan pitkät silmukkanostovyöt, jotka liitetään pujotuskoukuilla silmukkanostovöihin. Nostoissa käytetään nostovöitä kolhujen ja naarmujen välttämiseksi.



8. KISKOJEN NOSTO PARVEKELASIPUKIN YHTEYDESSÄ

Mikäli kiskot nostetaan parvekelasipukin yhteydessä, tulee profiilit kiinnittää lasipukkiin pikaliinalla tai muulla luotettavalla tavalla. Kiinnityksessä on huomioitava myös nostoapuvälineiden irrotuksen mahdollisuus.



Olen käynyt lävitse nosto-ohjeistuksen ja sitoutunut käyttämään ohjeen menetelmiä

Paikka

Aika

Allekirjoitus

Nimenselvennös
